

micrologic[®] PREMIUM 142

TAPAFUGAS SISTEMA REFRIGERACIÓN



CARACTERISTICAS TECNICAS

- ▶ Compatible con todo tipo de anticongelante base de glicol y glicerina.
- ▶ Protege el sistema contra pérdidas.
- ▶ Sella permanentemente pérdidas y microfugas.
- ▶ Evita pérdidas por las juntas del sistema de refrigeración.
- ▶ Compatible con partes de caucho, plástico, metales no ferrosos y metales ligeros.

VENTAJA

- ▶ **Técnica:** protege el circuito de refrigeración de fugas y garantiza un buen funcionamiento del sistema.
- ▶ **Profesional:** rápida y fácil aplicación (la satisfacción del cliente final).
- ▶ **Client final:** vehículo en perfecto estado.
- ▶ **Medioambiente y salud:** Cumple con la normativa Reach.

AREA DE USO

- ▶ Sistema de refrigeración y calefacción.
- ▶ Ideal para los sistemas de refrigeración en circuito cerrado.

APLICACION

Cuando:

- ▶ En caso de fuga de la junta de culata, tuberías y maguitos.
- ▶ En el caso de microfugas en la culata y bloque de motor.
- ▶ En el caso de fugas de agua desde el radiador.

Uso:

- ▶ Agitar el bote y añadir el producto en el circuito de refrigeración con el motor caliente.
- ▶ Llevar al motor a la temperatura de funcionamiento (90° C) y mantener en marcha 10 min.
- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Dejar enfriar para revisar el nivel de refrigerante, corregir si es necesario.
- ▶ Dosis: suficiente para circuitos de hasta 10 litros.

Art. MP 14200300AB

contenido: 300ml

envasado: 24

